



GUIA DE EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS

Usted puede contar con nosotros

Las nuevas bombas Spider de Holmatro tienen el mas moderno desarrollo tecnológico en bombas hidráulicas.

Tecnología de bomba de 3 etapas

- Un mayor flujo en la segunda etapa
- Permite una operación mas rápida de la herramienta en el rango de presión donde se opera más comunmente

Tres modelos diferentes

- Con una amplia variedad de ventajas y opciones para cumplir con sus requerimientos personales

OPCION

- Colocación de iluminación LED para localizar fácilmente la bomba o para conectar/desconectar la manguera

Marco metalico resistente

- Protege contragolpes fuertes y caídas

DISPONIBLES A TRAVES DEL PROGRAMA DE COMPRAS COMUNITARIAS

holmatro
mastering power

Holmatro USA | Rescue equipment
T (410) 768-9662 | **info@holmatro-usa.com** | **www.holmatro-usa.com**



Para conocer la lista de precios y realizar sus compras, comunicarse con el Consejo Nacional.

Para sus compras comunicarse con el Consejo Nacional.
Tel/Fax (011) 4124-5550 y líneas rotativas - Int. 12

Sr Federico Vicente
Cel. (011) 15-4068-5555 / Nextel 54*587*5755.
Email: fvicente@bomberosra.org.ar

Sr Daniel Spengler
Cel. (011) 15-5136-6666 / Nextel 54*595*340.
Email: dspengler@bomberosra.org.ar

Forma de pago: cheque a la orden del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Stock permanente



Los equipos cumplimentan con las normas NFPA

El equipamiento ofrecido cumple con la cretificacion de calidad requeridas en la Resolucion MI Nº 101/2008 - Anexo I, Articulo 12-, conforme a lo establecido en el Decreto 1474/1994 que regula el Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificacion.

Reparaciones

Para reparaciones comunicarse con el Consejo Nacional
Tel/Fax (011) 4124-5550
líneas rotativas - Int. 25

Srta María Luján Ferreyra
Email: maluferreyra@bomberosra.org.ar



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN CRANEANA



Casco Serie PX para combate de incendios estructurales, estilo contemporáneo.



▶ NFPA 1971-2007

Cubierta exterior de termoplástico Ultem. Revestimiento de espuma de uretano. Cubierta interior negra de termoplástico termorresistente. Banda de cabeza tipo Ratchet con Sure-Lock y almohadilla de nylon de 6 puntos para la coronilla.Barbiquejo Nomex con hebilla de desenganche rápido y sujetador deslizante tipo cartero. Protector negro para cuello/oídos rip-stop Nomex. Pantalla facial de 4 pulgadas ópticamente correcta y con recubrimiento duro. Cubierta de cuero para el ajuste tipo Ratchet. Almohadilla intercambiable de algodón resistente al fuego para la frente. Almohadilla de algodón para la coronilla. Franjas reflectivas ScotchLite.

Colores disponibles



Casco Serie USRX para rescate y para combatir incendios forestales.



▶ NFPA 1951-2001 y NFPA 1971-2007

Sistema interno para la coronilla. Banda estándar de la cabeza con almohadilla para la frente. Protector negro para cuello/oídos Rip-Stop Nomex. Gafas de protección de enganche rápido. Barbiquejo de tres puntos de desenganche rápido. Reborde plástico. Cubierta de cuero para el ajuste tipo Ratchet. Suspensión tipo Ratchet con Sure-Lock.

Colores disponibles





Cascos para combate de incendios estructurales, estilo tradicional.

▶ Diseño tradicional y cubierta de fibra de vidrio le proporcionan robustez y durabilidad, alto nivel de resistencia a productos químicos y estabilidad frente a temperaturas extremas. 4 nervios principales y 4 secundarios. Interior acolchado con poliuretano de alto impacto. Arnés de 6 puntos de anclaje con absorbedor de sudor en la frente y en la nuca. Ajuste mediante ruleta. Barbuquejo graduable Nomex® con sistema fácil para quitar y poner el casco. Cubrenucas Nomex® ajustable al casco mediante velcro.



▶ **Casco Serie UST TL**

NFPA 1971-2007

Visor corto y antiparras de policarbonato. Sistema de iluminación TrakLite.





▶ **Casco Serie UST**

NFPA1971-2007

Visor de policarbonato con tratamiento antirrayaduras.




Ornamentación

▶ NFPA 1971-2007

A partir de las 20 unidades, ornamentación personalizada.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



ISCBA Equipo autónomo de respiración con Aprobación NIOSH



- **Arnés con sujeción tipo paracaídas con correas en Kevlar (no nylon).**
Máscara con arnés en Kevlar.
Cilindro de aluminio de 2216 psi,
30 minutos de autonomía

Cilindro de repuesto

- Cilíndro de aluminio de 2216 psi, 30 min de autonomía

Máscara PROMASK 25 con Aprobación NIOSH



- Mascara de rostro completo para uso con filtros múltiples modelo 742

Filtros Multipropósitos PROMASK



- Incendio forestal

EPIC / Amplificador de voz EPIC para mascaras AV2000/3000 Scott



- En sus versiones solo amplificador electrónico o con el adicional de comunicación a radio (muchas marcas) por bluetooth para contactarse con comando de incidente.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



NFPA 1981-2007

AIR-PAK 50 Equipo Autónomo para Bomberos



Viene con HUD (Heads Up Display), indicación lumínica de autonomía restante. Consultar por el accesorio PASS (alarma de ausencia de movimiento).

- **NFPA 1981-2002 con Aprobación NIOSH**
Máscara panorámica de 180° último diseño AV3000 de Kevlar con dos diafragmas de comunicación.

Arnés resistente a la corrosión con ajunte rápido tipo paracaídas en Kevlar acolchado retardante al fuego.
Cilindro ultraliviano de fibra de carbono de 2216 psi.
Reductor de presión. Alarma vibratoria facial, excelente para ambientes oscuros y ruidosos, que elimina confusiones.

Es el único equipo en el mercado que tiene alarma vibratoria!!!
Peso completo: 8.6kg!!! Garantía de fábrica: 15 años en reductor doble de presión y 8 años en arnés, cilindro, máscara por defectos de fabricación.


AIR-PAK 75 Equipo Autónomo para Bomberos



- Viene con HUD (Heads Up Display), indicación lumínica de autonomía restante.

Consultar por el accesorio PASS (alarma de ausencia de movimiento).

Cilindro ultraliviano de fibra de carbono de 2216 psi, 30 minutos de autonomía.
Peso cilíndrico 4.3 kg



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Drägersafety

NFPA 1981-2007

ProAir Evolution Equipo autónomo para bomberos con aprobación NIOSH



- Con cilindro en aluminio autonomía 30 minutos, máscara, Panorama Nova automático de última generación, espaldera ergonómica resistente a sustancias y manómetro fluorescente



- Cilindro de repuesto de aluminio de 2216 psi, 30 minutos de autonomía

SCBA PSS 7000



- **Espaldera PSS 7000 de baja presión,** con mangueras integradas en el atalaje, con Sentinel (controlador electrónico de funciones del sistema: combina alarmas, manómetro y señal de hombre caído; monitoriza el equipo y el ambiente, temperatura del equipo)

  - Pulmoautomático LDV 7000
  - Pouch NFPA 7000 (bolsillo para BB)
  - Máscara FPS 7000
  - HUD 7000 (receptor dentro de la cámara)
  - Cilindro e composite, 2216 psi
    30 min. de autonomía

VESTIMENTA - TRAJES PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES




Lakeland Latinoamérica

Trajes Estructurales Modelo Janesville



NFPA ✔
1971-2007

▶ **NFPA 1971-2007**
Traje confeccionado con telas Nomex y Kevlar. La fusión en estas telas, lo hace más fuerte y le otorga un mejor ajuste, confort superior y movilidad.



Colores disponibles

OSX Batallion TelaAdvance



▶ Los trajes especializados de la serie Battalion están confeccionados en tela Advance, son ultralivianos y más resistentes. Con triple banda reflextiva.

Colores disponibles

OSX Attack Tela Nomex

Posee una chaqueta más larga, bandas reflectivas triples doblemente cosidas y pantalones a la cintura. Permite una movilidad sin restricciones tanto al agacharse, doblarse como al estirarse en el trabajo contra incendios.

Colores disponibles

Lakeland Latinoamérica

Traje de Bomberos Smoke Jumper para Incendio Forestal.



Único traje en la Argentina con certificación NFPA 1971-2007.
Tela Nomex IIIA Bolsillo frontal para radio.
Bosillos en chaquetón y pantalones.
Cocido con hilo Nomex. Cinta reflectiva.

TRAJES ENCAPSULADOS Y SEMIENCAPSULADOS

Lakeland Latinoamérica

Traje Interceptor

▶ **Nivel A /NFPA 1991**
Visores Patentados ShurSeal Teflon que permanentemente sella el visor dentro del traje sin involucrar costura para que los líquidos no penetren por los bordes del visor. Disponible en conjuntos certificados por CE Tipo 1.
La capa externa del visor evita problemas de visión ocasionados por el contacto con agentes químicos.
Además posee costuras selladas por dentro y por fuera para brindar una máxima protección.



ChemMAX 3 T450 - ASTM F1001



▶ Posee 6 capas de barreras protectoras para actuar en ambientes de alta nocividad química.

ChemMAX 3 T130 Semiencapsulado



▶ Provee protección para trabajos de limpieza ambiental y de materiales nocivos.

PROTECCIÓN DE MANOS

holmatro rescue equipment

Guantes de Rescate Vehicular



▶ **Guantes con refuerzo de Kevlar** con excelente agarre y material reflectante en la zona de los dedos. Permite tomar signos vitales de las víctimas sin necesidad de removerlos.

Honeywell

Guantes Nomex Modelo GL-7500 NFPA 1971



▶ **Guantes de piel de vacuno térmica.**
Barra antihumedad de poliuretano.
Revestimiento autoextinguible de fleece.
Diseño 2D, pulgar tipo ala. Puño elástico.
Muñequera spandex de 2 capas Nomex con legüeta de cuero.

CALZADO

Honeywell

Botas Incendio Modelo 1500 NFPA 1971/2007





▶ **Modelo aislado y ligero Kevlar®. Forro Nomex®.**
La puntera de acero espaciosa ofrece una mayor comodidad y las placas de acero inferiores y vástagos ofrecen una protección sin igual frente a los impactos. Compresión y protección contra pinchazos.

Honeywell

Botas Incendio Modelo 2600 NFPA 1971/2007 y 1992



▶ **Modelo no aislado con revestimiento de fieltro de lana.**
Puntera de acero espaciosa para una mayor comodidad e impacto.
La compresión y placas de acero inferiores y vástagos ofrecen una protección sin igual contra los pinchazos.

DETECTOR DE GASES

SCOTT SAFETY

Detectores de Gases



- **Modelo Protege**
  Nivles de O2, CO, H2S y Gases Combustibles

CÁMARAS

SCOTT SAFETY

Cámara Eagle Attack



- **Cámara de Imagen térmica Scott modelo Eagle Attack** de alta definición (320 x 240) extremadamente liviana, de alta sensibilidad y gran display digital que permite ver a través del humo y detectar niveles de temperatura en grados celcius.
  Muy robusta y resistente, fácil de utilizar. 2 años de garantía.

MONJA

Honeywell

Monja Nomex Modelo 300-0800. NFPA 1971



- Cara y pecho. Apertura facial de ajuste natural. Costura superior plana. Nomex. Hombros redondeados. Parte superior con ajuste en contorno.

Colores disponibles

MOCHILAS

GENFO BAG

Mochila para Incendios Forestales

- **Tejido sintético recubierto de caucho RLH**. Capacidad: 18 litros. Dimensiones: 490 x 650 mm. Boca de llenado: Ø100, con tapón estanco.Transporte: asa central y correas dorsales. Accionamiento: lanza retráctil de doble recorrido y boquilla de doble efecto, chorro - pulverización. Alcance: Chorro: > 8 m - Pulverización: > 3 m Volumen de lanzamiento: 120 cm3/ciclo.

MANGAS

Mangueras Modelo Oroflex 4 capas y Modelo Armtex 3 capas.



- **1 pulgada**
- **1 1/2 pulgadas**
- **1 3/4 pulgadas**
- **2 pulgadas**
- **2 1/2 pulgadas**

UNIONES - ACOPLES

Consultar por adaptadores y reductores.

- **Unión Storz Din 1**
- **Unión Storz Din 1 ½**
- **Unión Storz Nem 1 ½**
- **Unión Storz Din 1 ¾**
- **Unión Storz Din 2**
- **Unión Storz Din 2 ½**
- **Unión Storz Nem 2 1/2**
- **Unión Whitworth 1**
- **Unión Whitworth 1 ½**
- **Unión Whitworth 1 ¾**
- **Unión Whitworth 2**
- **Unión Whitworth 2 ½**

GENERADORES DE ESPUMA

PRO/pak



- Permite trabajar con espumas tipo A y B con una excelente velocidad de reacción.
  Contiene una reseva para 9,5 litros de concentrado



FORZADOR DE HUMO





- Facilidad de utilización. Potencia. Compacidad. Seguridad

Kit de Accesorios

- **Conducto de Impulsión de Aire**
- **Brumizador de Agua**
- **Adaptador de Espuma**

ILUMINACIÓN



Linterna ATEX STREAMLIGHT SURVIVOR LED "C4"(con pila)



Alcance de 150m. Foco localizado y amplio haz a su alrededor que le permiten múltiples aplicaciones, especialmente para humo, controlada por microprocesador e interruptor adecuado para guantes y 3 posiciones: ALTA, BAJA y LUZ ESTROBOSCÓPICA de LOCALIZADOR. Autonomía de hasta 3 horas (HAZ ALTO) y de hasta 6 horas (HAZ BAJO). Dimensiones: 18.0cm. Peso: 371g con baterías incuídas. Alimentación: baterías alcalinas 4xAA

Linterna de mano STREAMLIGHT FIRE VULCAN




Luz blanca penetrante a través del humo. Hasta 6 horas de autonomía. Batería litio-iónica superliviana.
Luces traseras LED azules. Recargable en 5 horas.


Linterna recargable portátil LITEBOX



Bombilla halógena. Alojamiento termoplasmático ABS para altos impactos con protector de goma para golpes. Hasta 9 horas de funcionamiento continuo.



EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS



LANZAS VIPER

Lanzas automáticas con sistema de presión constante




- **FT-1550 60-200lpm.** LANZA con rosca giratoria/fija 1” BSP. Peso 1.610gr. Longitud 23,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 930gr. Longitud 18cm.
- **FT-2510 100-400lpm.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2” BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm.BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.
- **FT-5016 200-600lpm.** LANZA con rosca giratoria/fija 1-1/2” BSP. Peso 2.060gr. Longitud 25cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.375gr. Longitud 18cm.

Lanzas con selección de caudal



- **SG-1560 50-125-200-230lpm.**
LANZA con rosca giratoria fija 1” BSP. Peso 1.560gr. Longitud 20cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 880gr. Longitud 15cm.
- **SG-3012 115-230-360-475lpm.**
LANZA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.



- **SG-7515 265-380-500-600lpm.**
LANZA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,5cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.
- **SG-9520 350-500-600-800lpm.**
LANZA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.940gr. Longitud 22,50cm. BOQUILLA con rosca giratoria 1-1/2” BSP. Peso 1.255gr. Longitud 15,5cm.



AUTOBOMBAS Y VEHÍCULOS





3° CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA BOMBEROS DE ARGENTINA

Categoría profesionales

1° Premio
$2500 y diploma

2° Premio
$1500 y diploma

3° Premio
$1000 y diploma

Menciones de honor:
Diploma

Categoría aficionados

1° Premio
$2500 y diploma

2° Premio
$1500 y diploma

3° Premio
$1000 y diploma

Menciones de honor:
Diploma



Recordá que el tema de las obras está centrado en todo lo relacionado con la actividad que realizan los bomberos y bomberas de nuestro país.

Encontrá las Bases y Condiciones en
www.bomberosra.org.ar

CONJUNTO DE COMBATE PARA PICK-UPS / UTILITARIOS – CCP 400LITROS



▶ Conjunto compuesto por un tanque flexible de vinil (PVC), una motobomba, manguera de succión manguera de descarga, carretel, pistola para descarga de agua con chorro sólido o atomizado. Presenta un manual de servicio, con instrucciones de uso, mantenimiento preventivo y exposición de piezas de reposición con sus respectivos códigos.



Componentes del Conjunto:

1) Tanque flexible color amarillo, confeccionado en vinil de textura gruesa (PVC) con aditivo repelente para llamas, con capacidad volumétrica para 400L, y peso líquido de 8,5 Kg.

2) Motobomba montada sobre chasis en acero reforzado, de estructura tubular, con refuerzos de acero, fijada sobre cuatro cojines de caucho anti-vibraciones. Soldaduras MIG y pintura epóxica.

Motor: HONDA GX160K1, 4 tiempos, a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a aire, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso neto: 15kg;

Bomba: IMOVILLI POMPE, M 35 (39 l/min. a 40 Bar de presión), auto cebante, tipo membrana, peso neto: 6,6 kg;

Reductor: IMOVILLI POMPE, Z0891, caja de reducción para acople del motor a la bomba.

3) Lanza de descarga BRAGLIA modelo Turbine con punta de 3,5 mm, presión máxima 60 Bar, largo 600mm, peso 1,6kg. Confeccionada en acero inoxidable, con regulación de chorro (pleno y spray) a través de una manopla central. Posee gatillo con traba de seguridad y manija para transporte.



4) Mangueras

Mangera de succión espiralada translúcida, diámetro interno 1", largo 3m.

Manguera de descarga de PVC con trama de poliéster, diámetro interno 1/2", largo 30 m, presión de trabajo 700 psi. Con Carretel.

KIT INDUCTOR DE ESPUMA

▶ **Pico aereador en policarbonato.**

Color amarillo, caudal máxima de 8 GPM (30,3 L/min), reservorio tipo mochila costal flexible, con capacidad volumétrica máxima para 9 L de retardante de llamas (LGE), dotado de manguera de ½" y válvula on-off.



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

holmatro rescue equipment

Bomba Hidráulica SR 20



- Sistema CORE. Manguera doble. Peso 25kg. Conexión 1 herramienta. Motor eléctrico 1.1 kW monofásica (mínima fuente de poder 5kVA). Capacidad de aceite hidráulico 4340 cc.

Cortador 4055 NCT



- Sistema CORE. La más fuerte cortadora hidráulica Holmatro. Iluminación LED. Apertura de la cuchilla 202mm. Peso 19,1kg. Presión de trabajo 720 Bar.

Separador 4240



- Sistema CORE. Iluminación LED. Apertura 686mm. Fuerza de separación máxima 206kN. Peso 18,1kf. Presión de trabajo 720 Bar. Sistema CORE.

holmatro rescue equipment

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

Herramienta Combinada 4150



- **Sistema CORE.**Permite el corte y la difusión, apretando y tirando con una sola herramienta. Su diseño de hoja única garantiza un funcionamiento suave y controlado. Iluminación LED. Máxima fuerza de corte 380kN. Máxima extensión 360mm. Peso 14,2kg.

RAMS

Producto Ram 4321




- **Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.**
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 11,1kg. Máxima longitud 762mm. Longitud de cerrado 512mm.

Producto Ram 4332



- **Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.**
Fuerza máxima de separación 161kN. Fuerza máxima de tracción 50kN. Peso 18kg. Máxima longitud 1625mm. Longitud de cerrado 945mm.

Producto Ram 4350 Telescópico




- **Presentación: Sistema CORE y Sistema Manguera Doble.**
Fuerza máxima de separación – 1° embolo 217kN. Fuerza máxima de separación – 2° embolo 81kN. Peso 17kg.
Máxima longitud 1275mm. Longitud de cerrado 533mm.

ACCESORIOS Y REPUESTOS



Conjunto de cadenas de tracción



Repuesto punta de la difusión



Sistema de Apoyo RAM HRS 22 NCT




Minicojines elevadores de alta presión Modelo HL20.



- Altura máxima de inflado 290mm. Fuerza máxima de elevación 200kN. Dimensiones 508x508mm. Presión de trabajo 8 Bar. Presión de ruptura más de 32 Bar.

Comando Mini Cojín



- Doble unidad de control (botones) con válvulas de seguridad establecidas a 8,5 bar. Para ser usado en combinación con los puntales de aire.

Minicojines elevadores de alta presión Modelo HL40.



- Altura máxima de inflado 405mm. Fuerza máxima de elevación 400kN. Dimensiones 714x714mm. Presión de trabajo 8 Bar. Presión de ruptura más de 32 Bar.



COMPRESORES AIRE RESPIRABLE





Compresores Aire Respirable



Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050



Modelo	Lts./min.	HP	RPM
AR-20-E5	200	5.5	850
AR-20-G8	200	8	850
AR-25-E7	250	7.5	1050
AR-25-G11	250	11	1050

▶ Compresores para equipos autónomos construidos con la más alta tecnología industrial, adecuándose a las más severas exigencias del ámbito bomberil.
• Equipos compactos. • Fácil transporte. • Simple mantenimiento. • 3 etapas de compresión. • Lubricación forzada. • Montaje sobre amortiguadores. • Sistema de filtrado final de fácil recambio para cilindros SCBA y/o SCUBA. • Disponible con motor eléctrico (E) o nafta (G). • Manguera de llenado de 1m. de longitud con manómetro, válvula de descompresión y adaptador para cilindros SCBA y/o SCUBA.



Compresor Simple Air

▼ Compresor de aire respirable Scott modelo Simple Air. Incorpora el sistema de purificación de aire FreshAir®, patentado por Scott, que es capaz de depurar de 17.000 a 37.000 scf de aire. El compresor y el sistema de purificación de aire están diseñados para que cumpla o supere lo establecido por la Asociación de Gas Comprimido (Compressed Gas Association - CGA (G-7.1)) y la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association - NFPA (NFPA 1989)). Sistema de vaciado automático con depósito silenciador. Indicador de apagado automático por bajo nivel de aceite y por alta temperatura. Contador de horas de funcionamiento, panel automático y manómetros por etapa. Alimentación monofásica o trifásica. Unidades de 5.000 psi/345 bar – 7,5 CV (9 cfm/255 lpm). Unidades de 6.000 psi/413 bar – 7,5 CV (8,4 cfm/238 lpm). Un año de garantía.




Drägersafety

Compresores Aire Respirable

Dräger Junior 100
*** Modelo B motor a gasolina 4 tiempos**
*** Modelo W motor a gasolina monofásico**

▼ El compresor y motor están montados sobre un bastidor de base, el ventilador está protegido por un plástico irrompible resistente a los rayos UV, especial para una refrigeración óptima. Posee un mecanismo de llenado de acero inoxidable y Kevlar, garantizando máxima resistencia a la corrosión. Está equipado con un filtro de aspiración micrónico, intercambiadores de acero inoxidable, refrigeradores y válvulas de seguridad.
El compresor es impulsado por una correa en V.

Modelo	Lts./min.	HP	RPM	PESO (Kg)
Junior 100-B	100	4	3600	44
Junior 100-W	100	2.2	2300	46



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



Sierra Sable 20v MAX Lithium Ion





Cortadora 4 1/02" 18v






MANGUERAS HIDRAÚLICAS



Mangueras Hidráulicas Sistema Core




Presión máxima de trabajo 720 Bar Tramos de 10 metros (4,7 kilos) y 15 metros (6,9 kilos)

Colores disponibles   


Manguera Doble Presión





Manguera Doble. Presión máxima de trabajo 720 Bar.
Longitud: 15 metros (11kg)

Colores disponibles  



Phoenix Salguero

Equipo de rescate.
Central hidráulica de doble salida.
Herramienta multipropósito.
Power.
Barreta.
Juego de cadenas con ganchos.

Precio: $ 32.100.-

Bajo peso (16 Kg.)

Certificación INTI de aptitud de corte según norma NFPA 1936

A6 - B5 - C5 - D6 - E6

Carrocerías nuevas

Mochilas forestales.
Motobombas.
Equipos forestales.
Equipos C.A.S.F.
Bloqueador de Air Bag

Reparación de equipos de rescate y bombas de incendios de todas las marcas

Caaguazú 48 - Ituzaingó - Buenos Aires Tel.: (011) 4624-4521 / 15-59524845,
Fax: (011) 4661-9989 - E-mail: phoenixsalguero@yahoo.com.ar - www.salguerophoenix.com.ar



- Carrozados de Autobombas.
- KIT de Primera Intervención, Forestal e Interfaces.
- Trailer de Extinción y Especificos.(Freno eléctrico)
- Carrozados Livianos - Medianos - Pesados.
- Carrozados Unidades especiales HAZ-MAT.
- Carrozados doble cabina.
- Ultima tecnología, carrozado flotante (patentado).
- Desarrollamos su idea con la ultima tecnología.
- Todos nuestros equipos se encuentran patentados.






RAPID700A Full

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tanque PRFV de 650 litros,
Bomba centrifuga nacional 13 bar,
Motor a explosión 13 hp, Autonomia a 10 bar (25 min.),
Bomba de vacio, Válvula de alivio, Iluminación led,
Cuenta horas digital DESMONTABLE

OPCIONAL

CARRETE DEVANADERA, ESPUMA AFFF,
PARRILLA PORTA MATERIALES.

PRIMER FABRICA PRIVADA DE AUTOBOMBAS CONSTITUIDA 100% POR BOMBEROS VOLUNTARIOS

Teléfonos: (054) 3385 426774 - Celular: (054) 3385 15401810 - extinlab@gmail.com / Skype: gerlabo / www.extinlab.com

 INDUMENTARIA Y ACCESORIOS 



ACLARACIÓN

La calidad de los productos y la eficiencia de los servicios ofrecidos en esta Guía por nuestros anunciantes, son de exclusiva responsabilidad de cada una de las empresas y/o personas que los suscriben, respaldando solo el Consejo Nacional la calidad de los equipamientos ofrecidos bajo la modalidad de compras comunitarias. Cualquier tipo de reclamo sobre el particular, solicitamos elevarlo por escrito a nuestra sede social para analizar la viabilidad de impedir la continuidad del anunciante en nuestro medio.



ANTES DE SER BOMBERO TRABAJÓ EN EL CIRCO, POR ESO SE OFRECIÓ YA QUE EL INCENDIO ES EN EL PISO 22 Y SE ROMPIÓ LA ESCALERA DE LA AUTOBOMBA...

?

Calzado de Seguridad para

Por: Pablo Rivabella
Dpto. Desarrollo de Clientes, Maincal S.A.

Es bien sabido que el calzado es uno de los elementos indispensables para la protección de los Bomberos (y en general de cualquier trabajador).
Sin un calzado que resguarde a la persona en situaciones de alto riesgo, su actividad resulta virtualmente impracticable. O lo que es peor, una persona que sufre un accidente por estar realizando una tarea peligrosa sin protección puede derivar en un problema grave no solo para ella sino también para otras personas e incluso para el resto de sus compañeros.

Si bien en Argentina no existen fabricantes de calzados bajo norma NFPA, como así tampoco una norma nacional referida a este elemento específico, sí existen calzados nacionales de alta tecnología desarrollados para actividades industriales muy riesgosas, similares a las bomberiles.

Por lo tanto, hasta que no existan en el país productos fabricados bajo una normativa específica para bomberos, sería muy recomendable que los calzados que a diario son utilizados por los bomberos voluntarios cumplan mínimamente con una serie de requisitos esenciales de seguridad que otorguen un elevado grado de protección (tan alto como sea posible) ante la eventualidad de entrar en acción en cualquier tipo de contingencia.

Para definir dichos requisitos de seguridad y garantizar que los calzados cumplan fehacientemente con ellos, pueden definirse dos principios complementarios:

A) Adoptar los criterios y exigencias de las reglamentaciones legales vigentes en Argentina en materia de calzados de seguridad y otros EPP (resolución 896/99 de la ex S.I.C y M), las cuales

Es recomendable que el calzado que usan los bomberos cumpla con una serie de requisitos esenciales de seguridad que otorguen un elevado grado de protección ante la eventualidad de entrar en acción en cualquier tipo de contingencia

establecen los requisitos que deben cumplir los Elementos de Protección Personal para ser certificados como tales y así asegurar su calidad.
B) Tomar como referencia lo establecido por la norma IRAM 3610 que regula la construcción de calzado de seguridad destinados a uso general en industrias y para diferentes riesgos especiales.

Teniendo en cuenta los dos criterios anteriores, sería importante considerar que los calzados destinados a ser utilizados en tareas bomberiles cumplan por lo menos con las siguientes características de seguridad:

- Estar certificados como elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a las reglamentaciones legales vigentes para calzados de seguridad industriales (SELLO “S”)
- Poseer punteras de acero para protección de golpes y aplastamiento.
- Poseer certificación oficial contra riesgos de punzonamientos (CERTIFICACIÓN “P”)
- Poseer certificación oficial como calzado con planta dieléctrica (CERTIFICACIÓN “D”)
- Poseer certificación oficial de resistencia de la suela al calor por contacto (CERTIFICACIÓN “HRO”)
- Poseer certificación oficial de aislación al calor del piso (CERTIFICACIÓN “HI”)
- Tener una altura suficiente para proteger el tobillo y parte de la pierna consiguiendo un buen ajuste

Bomberos







para evitar torceduras (modelo tipo borceguí s/ norma IRAM 3610).

- Estar íntegramente forrado con materiales que absorban la humedad generada por la transpiración del pie.
- Poseer suela muy flexible, de caucho bidensidad, altamente resistente por fuera pero mullida por dentro de tal forma de obtener una muy buena amortiguación. ■